

ПРОТОН®

1 год
ГАРАНТИЯ

**СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ
ПРОФИ (ММА, MIG, TIG)**



proton.ua

СПАИ-210/К

ПРОТОН®

1 год
ГАРАНТИЯ

СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ПРОФИ (MMA, MIG, TIG)

СПАИ-210/К

Номинальное напряжение сети, В	220
Частота тока сети, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, кВт	5,9
Номинальный потребляемый ток, А	30
Диапазон сварочного тока MIG, А	20 – 210
Номинальное выходное напряжение MIG, В	11 – 27
Ø сварочной проволоки, мм	0,6 – 1,0
Скорость подачи проволоки, м/мин	0,5 – 15
Диапазон сварочного тока MMA/TIG, А	10 – 200
Ø сварочного электрода, мм	1,6 – 5,0
Напряжение холостого хода, В	52
Продолжительность включения, %:	
- при 25° С	80
- при 40° С	50
КПД, %	85
Класс защиты	IP21S



proton.ua

СПАИ-210/К

СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ПРОФИ (MMA, MIG, TIG)



Принудительное воздушное охлаждение.

Все сварочные аппараты ТМ ПРОТОН содержат встроенную систему охлаждения, что существенно увеличивает срок службы и надежность машин.



Защита от термической перегрузки.

В случае термической перегрузки машины сработает встроенная защита, которая обеспечивает дополнительную надежность при работе с машиной.



Антизалипание электрода.

Функция антиприлипания или анти-стик(Antistick), препятствует залипанию электрода во время сварки, что позволяет экономнее использовать расходные материалы.



Металлический корпус механизма подачи.

Надежность и удобство в работе обеспечивает полностью металлический механизм подачи сварочной проволоки.

MMA
MIG
TIG

3 режима сварки.

MMA – дуговая сварка металлическим электродом;
MIG – дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа;
TIG – газоэлектрическая сварка вольфрамовым электродом.

